

Model vehicul¹	Structură interval de service (service tehnic Ford)	Opțional: pachetul de service pentru dotări opționale
Ka, Fiesta, Fusion, Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy	Service standard după 1 an sau 15.000 km (10.000 mile), urmat de service principal după 2 ani sau 30.000 km (20.000 mile)	X
Mondeo - vehicule construite începând cu: 16-08-2010, C-MAX ² - vehicule construite începând cu: 23-08-2010, Focus ² - vehicule construite începând cu: 06-12-2010	Service standard după 1 an sau 20.000 km (12.500 mile), urmat de service principal după 2 ani sau 40.000 km (25.000 miles)	X
Transit Connect și Tourneo Connect, Ranger	Service standard după 1 an sau 15.000 km (10.000 mile), urmat de service principal după 2 ani sau 30.000 km (20.000 mile)	X
Transit (Diesel)	Service standard după 1 an sau 25.000 km (15.000 mile), urmat de service principal după 2 ani sau 50.000 km (30.000 mile)	X

Notă: Service-ul tehnic Ford anual trebuie efectuat după maximum un an sau după kilometrajul specificat.

¹ Vehiculele care folosesc E85 necesită un schimb suplimentar (intermediar) de ulei și o înlocuire suplimentară a filtrului, anual sau după fiecare 10.000 km (6.250 mile) (oricare situație survine prima).

Vehiculele pe GNC și GPL vor avea aceleași intervale de service ca și variantele similare pe benzină.

² Pentru vehiculele cu motor 1.6L Duratorq-TDCi și interval de service la 20.000 km (12.500 mile): se recomandă schimb

de ulei și înlocuirea filtrului după fiecare 15.000 km (10.000 mile), dacă vehiculul este utilizat într-una sau mai multe din

următoarele condiții:

- Deplasări scurte, regulate, sub 16 km (10 mile).
- Deplasări dese la ralanti, cum ar fi mașinile de poliție, taxiurile sau livrările la domiciliu.
- Tractarea unei remorci, folosindu-se o rulotă, un portbagaj montat pe pavilion sau încărcarea la capacitate maximă.
- Deplasarea regulată off-road, cum ar fi pe drumuri neasfaltate sau acoperite de praf.
- Un kilometraj anual peste 50.000 km (30.000 mile).
- Utilizare generală în țări calde cu temperaturi frecvent peste 30°C (86°F).
- Utilizare generală în țări reci cu temperaturi frecvente sub -15°C (5°F).